

Feu de balisage Konstant-Norm à LED

- Montage rapide sur chaque système de balise au moyen de l'adaptateur approprié (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Pile intégrée à l'embase
- Capteur crépusculaire



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff.
jaune simple face 30 cd /
double face 16 cd



Fréquence éclat/clignotement
60 écl./min.



Ampoule
1 ou 2 LED



Dimensions (LxIxH)
207 x 88 x 270 mm



Poids
0,6 kg



Boulon de verrouillage



Compartment pour pile

Feu de balisage Konstant-Norm à LED

N° de commande

Konstant-Norm à LED, feu continu/clignotant, simple face jaune	111221-1
Konstant-Norm à LED, feu continu/clignotant, double face jaune	111222-1

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Câble avec prise	052011-1
Boulon de verrouillage	010413-2
Platine LED, double face jaune	355522-11
Platine LED, simple face jaune	355521-11

Autonomie

avec pile Konstant 60
avec pile Konstant 111

Feu continu 1050 h / feu clignotant 3000 h
Feu continu 1550 h / feu clignotant 4600 h



Unité de conditionnement
15 feux dans un carton / 300 feux sur une palette.
Autres quantités sur demande



Autres informations
NIS-00077
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V4-120-2003 V4-121-2003