

QuickFlash LED

- Construction efficace énergétiquement avec une seule LED
- Empilement possible avec dispositifs d'arrêt pour un stockage compact
- Manipulation simple au moyen de poignées positionnées de manière optimale
- Faible hauteur une fois replié avec balise intégrée dans le pied
- Possibilité de constituer un ensemble à défilement avec longueur et nombre de feux au choix
- Éclairage continu rémanent pour meilleure perception du site
- Articulation robuste et sans entretien
- Synchronisation infrarouge stable
- Fonctionnement monocellulaire (6 pièces par feu)
- Film collé type RA2



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff. jour
500 cd



Intensité lumineuse eff. nuit
250 cd



Fréquence éclat/clignotement
60 écl./min.



Dimensions (hxlxp)
610 x 285 x 645 mm
(déplié)



Dimensions (hxlxp)
72 x 285 x 645 mm
(replié)



Poids
5,5 kg

QuickFlash LED

N° de commande

QuickFlash LED 630, Boîtier du feu jaune, lentille simple face jaune 129103-002-100

Film RA2, simple face, rouge/blanc, avec embase

QuickFlash LED 630, Boîtier du feu jaune, lentille simple face jaune, 129103-002-200

Film RA2, double face, rouge/blanc, avec embase

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Pile ronde (AA), alcaline-manganèse, 1,5 V 155010

Autonomie

avec pile ronde (AA), alcaline-manganèse, 1,5 V jusqu'à 150 h



Autres informations
NIS-02154
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V3-011/2018