

Cône de signalisation

- Embase lourde pour grande stabilité
- Patins antidérapants sur la face inférieure
- Empilable sans endommagement du film
- Corps du cône en PE résistant aux chocs
- Embases en matériau recyclé



Hauteur bandes

Cône de signalisation 500 mm : 85 mm



Hauteur bandes

Cône de signalisation 750 mm : 134 mm



Dimensions embase

Cône de signalisation 500 mm :
312 x 312 x 35 mm



Dimensions embase

Cône de signalisation 750 mm :
462 x 462 x 35 mm

Cône de signalisation

Cône de signalisation 500 mm, à deux éléments, rouge/blanc, entièrement rétro réfléchissant, film type A, Poids 2,5 kg

Cône de signalisation 500 mm, à deux éléments, rouge/blanc, entièrement rétro réfléchissant, film type B; Poids 2,5 kg

Cône de signalisation 750 mm, à deux éléments, rouge/blanc, entièrement rétro réfléchissant, film type A, Poids 5,3 kg

Cône de signalisation 750 mm, à deux éléments, rouge/blanc, entièrement rétro réfléchissant, film type B, Poids 5,3 kg

N° de commande

071110-5

071110-6

071120-050

071120-060

Accessoires et pièces de rechange

Adaptateur pour montage de Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash et City Flash sur cônes de signalisation

Fixation pour le montage de MonoLight sur les cônes de signalisation

Support pour montage de Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz et City Flash sur cônes de signalisation

N° de commande

081736-1

292032-3

292032-10



Cône de signalisation 500 mm et 750 mm



Cône de signalisation 750 mm



Unité de conditionnement

10 cônes de 500 mm dans un carton
5 cônes 750 mm dans un carton



Autres informations

NIS-00426
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:

V4-01-2014 V4-08-2015 V4-09-2015
V4-15-2015 V4-289-21 V4-290-21