

# Tornado Flex

- Compatible avec le séparateur de voie Quick Marker ou l'embase séparée Leitcat-Flex
- Collage possible simple ou double face d'un film rétroréfléchissant RA2
- Surface du film 187,5 x 750 mm (75-Flex) ; 187,5 x 500 mm (50-Flex)
- Film protégé par pourtour
- Résistant aux intempéries et franchissable sans danger
- Tornado 75-Flex contrôlée par le BAST



#### Dimensions (hxlxp)

Tornado 75-Flex  
970 x 200 x 110 mm



#### Dimensions (hxlxp)

Tornado 50-Flex  
720 x 200 x 110 mm



#### Poids

1,2 kg (75-Flex)  
1,1 kg (50-Flex)

### Tornado Flex

	N° de commande
Tornado 75-Flex, sans film, sans embase	071540-1
Tornado 75-Flex, simple face, film RA2 gauche, sans embase	071541-2
Tornado 75-Flex, simple face, film RA2 droite, sans embase	071542-2
Tornado 75-Flex, double face, film RA2 droite/gauche, sans embase	071543-2
Tornado 50-Flex, sans film, sans embase	071530-1
Tornado 50-Flex, simple face, film RA2 gauche, sans embase	071531-2
Tornado 50-Flex, simple face, film RA2 droite, sans embase	071532-2

### Accessoires et pièces de rechange

	N° de commande
Embase jaune pour Tornado 50-Flex et 75-Flex, env. 14 kg	071292-4
Embase jaune pour Tornado 50-Flex et 75-Flex env. 14 kg avec 4 réflecteurs	071292-14



Tornado 75-Flex gauche et droite



Tornado 50-Flex gauche et droite



Tornado 75-Flex avec Quick Marker



Tornado 50-Flex sur Leitcat-Flex



Unité de conditionnement  
5 balises dans un carton  
Autres quantités sur demande



Autres informations  
NIS-01915  
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:  
V4-16/2006