

Remorque VarioSign à LED

SOLAR TOWER



CHÂSSIS ET STRUCTURE

- Châssis et structure en acier galvanisé à chaud
- Anneau de traction DIN et attelage à boule remplaçables
- Roue jockey réglable en hauteur
- 4 béquilles perforées galvanisées à chaud
- Installation de batterie intégrée au châssis pour 2 à 8 Batterien
- Mât déployable hydrauliquement et rotatif à 359°
- Logement de dispositif d'empilage et œillets intégrés au châssis, pour le chargement
- Deux modules solaires d'une puissance respective de 300 W

PANNEAU LED À MESSAGES VARIABLES

- Panneau à messages variables à LED avec adaptation automatique et manuelle de la luminosité pour la visualisation statique et dynamique de textes, symboles et panneaux de signalisation

Panneau supérieur à messages variables à LED

Taille du boîtier : 1810 x 1390 mm (l x h)
Surface d'affichage LED : 1680 x 1260 mm (l x h)
Pixels : 84 x 63
Dimension de la trame : 20 mm
LED/m² : 2500

- Pleine matrice pour afficher des textes et symboles statiques ou dynamiques, librement programmables
- Contrôlé selon EN 12966:2005+A1:2009
- Au choix 1 – 256 couleurs
- Commande manuelle combinée radio/câble de toutes les fonctions via écran tactile et touches de sélection directe

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Accu, 24 V, jusqu'à 50 h de fonctionnement de jour (autres packs énergie sur demande)
- Éclairage de remorque au choix 12 V et/ou 24 V
- Prise d'alimentation 230 V
- Surveillance d'accumulateur pour protéger les composants électroniques
- Chargeur

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Timon de traction galvanisé à chaud, réglable en hauteur, avec frein de stationnement
- Différentes tailles de PMV LED possibles (sur demande)
- Système de commande et de surveillance



Vue de côté



Rentré

Caractéristiques techniques

Hauteur replié	2700 mm
Hauteur déplié	3900 mm
Poids total autorisé	1500 kg
Longueur totale	3450 mm
Largeur totale	1650 mm
Largeur de voie	1390 mm

Remorque VarioSign à LED SOLAR TOWER N° de commande

Remorque d'information "Solar Tower" avec PMV LED poids total autorisé 1500 kg, avec frein de stationnement	129265-041
---	------------



Autres informations
NIS-02161
Saisie sur nissen-germany.com