

Remorque VarioSign à LED

# SOLAR TOWER



## CHÂSSIS ET STRUCTURE

- Châssis et structure en acier galvanisé à chaud
- Anneau de traction DIN et attelage à boule remplaçables
- Roue jockey réglable en hauteur
- 4 béquilles perforées galvanisées à chaud
- Installation de batterie intégrée au châssis pour 2 à 8 Batterien
- Mât déployable hydrauliquement et rotatif à 359°
- Logement de dispositif d'empilage et œillets intégrés au châssis, pour le chargement
- Deux modules solaires d'une puissance respective de 300 W

## PANNEAU LED À MESSAGES VARIABLES

- Panneau à messages variables à LED avec adaptation automatique et manuelle de la luminosité pour la visualisation statique et dynamique de textes, symboles et panneaux de signalisation

### Panneau supérieur à messages variables à LED

Taille du boîtier : 1810 x 1390 mm (l x h)  
Surface d'affichage LED : 1680 x 1260 mm (l x h)  
Pixels : 84 x 63  
Dimension de la trame : 20 mm  
LED/m<sup>2</sup> : 2500

- Pleine matrice pour afficher des textes et symboles statiques ou dynamiques, librement programmables
- Contrôlé selon EN 12966:2005+A1:2009
- Au choix 1 – 256 couleurs
- Commande manuelle combinée radio/câble de toutes les fonctions via écran tactile et touches de sélection directe

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Accu, 24 V, jusqu'à 50 h de fonctionnement de jour (autres packs énergie sur demande)
- Éclairage de remorque au choix 12 V et/ou 24 V
- Prise d'alimentation 230 V
- Surveillance d'accumulateur pour protéger les composants électroniques
- Chargeur

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Timon de traction galvanisé à chaud, réglable en hauteur, avec frein de stationnement
- Différentes tailles de PMV LED possibles (sur demande)
- Système de commande et de surveillance



Vue de côté



Rentré

## Caractéristiques techniques

Hauteur replié	2700 mm
Hauteur déplié	3900 mm
Poids total autorisé	750 - 1500 kg
Longueur totale	3450 mm
Largeur totale	1650 mm
Largeur de voie	1390 mm

### Remorque VarioSign à LED SOLAR TOWER N° de commande

Remorque d'information "Solar Tower" avec PMV LED poids total autorisé 750-1500 kg, avec frein de stationnement	129265-041
---	------------



Autres informations  
NIS-02161  
Saisie sur nissen-germany.com