

MonoLight LED WL8

- Diodes électroluminescentes de qualité avec une durée de vie presque illimitée
- Efficace énergétiquement, nécessaire uniquement pour une pile
- Support monté de manière fixe avec fixation verticale sur le tube
- Capteur crépusculaire
- Pour baliser les trottoirs, pistes cyclables, zones piétonnes, etc.



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff.
4 cd



Fréquence éclat/clignotement
60 - 70 écl./min.



Ampoule
4 LED



Dimensions (Lxlxh)
130 x 110 x 280 mm



Poids
0,5 kg sans support
0,6 kg avec support

MonoLight LED WL8

N° de commande

MonoLight LED WL8, feu continu/clignotant, omnidirectionnel horizontal, jaune, avec fixation	111606-51
MonoLight LED WL8, feu continu/clignotant, omnidirectionnel horizontal, jaune, sans fixation	111606-1

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Fixation pour le montage de MonoLight et BakoLight (fixation mât)	070877
Clé NiKo	070090-1
Fixation NiKo pour le montage de MonoLight sur les barrières de chantier	365519
Fixation pour le montage de MonoLight sur les cônes de signalisation	292032-3

Autonomie

avec pile Premium 800	Feu continu 210 h
	Feu clignotant 700 h
avec pile Konstant 45	Feu continu 820 h
	Feu clignotant 2450 h



MonoLight avec fixation pour mât



Remplacement de la pile



Clé NiKo



Unité de conditionnement
15 feux dans un carton / 360 feux sur une palette.
Autres quantités sur demande



Autres informations
NIS-01914
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V3-003-2016