

Ensemble double feu Zyklop 340 LED Flash L9H

- Technologie de LED efficace énergétiquement
- Ajustage automatique jour/nuit, commutable sur capteur crépusculaire
- Se compose d'un feu maître et d'un feu esclave, longueur de câble entre les feux env. 5 m
- Feu maître avec câble de raccordement de 5 m avec pinces pour batterie
- Contrôlé selon la directive CEM
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Couleur lumineuse jaune	Intensité lumineuse eff. jour 20000 cd	Conso moy. de courant jour 0,5 A	Tension de service 12/24 V
Fréquence éclat/clignotement 60 écl./min.	Ampoule 1 LED	Dimensions Ø 350 mm / hauteur : 96 mm	Poids 2,5 kg/lot
Frein test			

Ensemble double feu Zyklop 340 LED Flash L9H

N° de commande

Ensemble double feu Zyklop 340 LED Flash L9H (NiBus)
12/24 V, avec câble de raccordement de 5 m et pinces pour batterie

122322-001

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Bac à accus, verrouillable, pour accus 12 V jusqu'à 230 Ah

190230-1

Autonomie

avec accu 12 V, 100 Ah

250 h

avec accu 12 V, 180 Ah

450 h



Ensemble double feu avec fixation



Bac à accus



Autres informations
NIS-01984
Saisie sur nissen-germany.com