

Ensemble double feu Zyklus 340 LED Flash L9M

- Technologie de LED efficace énergétiquement
- Ajustage automatique jour/nuit, commutable sur capteur crépusculaire
- Se compose d'un feu maître et d'un feu esclave, longueur de câble entre les feux env. 5 m
- Feu maître avec câble de raccordement de 5 m avec pinces pour batterie
- Contrôlé selon la directive CEM
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff. jour
4900 cd



Conso moy. de courant jour
0,1 A



Tension de service
12/24 V



Fréquence éclat/clignotement
60 fl./min.



Ampoule
1 LED



Dimensions
Ø 350 mm / hauteur : 96 mm



Poids
2,5 kg/lot

Ensemble double feu Zyklus 340 LED Flash L9M

N° de commande

Ensemble double feu Zyklus 340 LED Flash L9M (NiBus)
12/24 V, avec câble de raccordement de 5 m et pinces pour batterie

122322-021

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Bac à accus, verrouillable, pour accus 12 V jusqu'à 230 Ah

190230-1

Autonomie

avec accu 12 V, 100 Ah

750 h

avec accu 12 V, 180 Ah

1300 h



Bac à accus



Autres informations
NIS-01985
Saisie sur nissen-germany.com