


New Jersey Barrier

- Jusqu'à 4 fois moins d'encombrement pour le stockage et le transport, en comparaison des systèmes classiques
- Orifice de remplissage Ø 88 mm, augmente la vitesse de remplissage car l'air peut pénétrer plus facilement
- Éléments réfléchissants (38,75 cm²) pour une visibilité optimale la nuit
- Logement pour feux de chantier tels que Nissen Euro-Nitra LED
- Raccordement simple et solide des éléments (crochet/œillet)
- Capuchon vissable Ø 58 mm pour fermer l'écoulement d'eau
- 6 fermoirs pour une parfaite étanchéité
- Facile à remplir d'eau ou de sable
- Grandes solidité et résistance
- Longueur utile de 1100 mm



Couleur boîtier
blanc, rouge



Surface du film
4 éléments réfléchissants, 2 blancs
2 jaunes, chacun 38,75 cm²



Matériau
polypropylène



Dimensions (LxIxh)
1200 x 400 x 800 mm



Orifice de remplissage (mm)
Ø 88



Poids
5,5 kg (vide)

New Jersey Barrier


N° de commande

Nissen New Jersey Barrier blanc avec 2 réflecteurs blanc et jaune "High Intensity Grade" capuchon vissé et bouchon incl.	071161-02
New Jersey Barrier rouge, avec 2 réflecteurs blanc et jaune "High Intensity Grade" capuchon vissé et bouchon incl.	071161-01

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Bouchon de rechange blanc	071161-92-02
Bouchon de rechange rouge	071161-92-01
Capuchon vissable de rechange blanc	071161-91-02
Capuchon vissable de rechange rouge	071161-91-01



Autres informations
NIS-02010
Saisie sur nissen-germany.com