


PANNEAU D'INFO À LED

sur remorque



CHÂSSIS ET STRUCTURE

- Châssis et structure en acier galvanisé à chaud
- Timon galvanisé à chaud, réglable en hauteur avec frein de stationnement
- Anneau de traction DIN et attelage à boule remplaçables
- Roue jockey réglable en hauteur
- 4 béquilles réglables en continu
- Caisse à accu en plastique résistant aux acides (1660 x 450 x 320 mm)
- Aile en plastique
- Marquage d'avertissement selon DIN 30710 à l'arrière et marquages d'avertissement latéraux supplémentaires
- Poignée pour ouvrir/fermer le bac à accu d'une seule main

PANNEAU D'AVERTISSEMENT

- 2 lampes pré-avertisseurs à LED contrôlés selon les Conditions techniques de livraison pour feux de chantier WL 5
- PMV LED avec ajustage de luminosité automatique et manuel pour l'affichage statique et dynamique des textes, pictogrammes et panneaux

PMV LED

Taille du boîtier :	1293 x 2230 mm
Surface d'affichage à LED :	1260 x 2100 mm
Pixels :	63 x 105
Taille de la trame :	20 mm
LED/m ² :	2500

- Au choix 1-256 couleurs
- Bibliothèques sur module mémoire séparé
- Levage et abaissement motorisés du panneau supérieur avec réglage de secours mécanique et interrupteur d'arrêt d'urgence bien accessible
- Verrouillage à moteur électrique à l'état replié
- Commande manuelle combinée radio/câble pour commander toutes les fonctions via écran tactile et touches de sélection directe

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Éclairage de remorque au choix 12 V et/ou 24 V
- Prise d'alimentation 230 V
- Surveillance d'accumulateur pour protéger les composants électroniques
- Chargeur

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Bac à accu supplémentaire (1200 x 350 x 300 mm)
- Vérins centraux
- Système de commande et de surveillance
- Compteur d'heures de service
- Ensemble d'interfaces



Caractéristiques techniques

Hauteur replié	1475 mm
Hauteur déplié	3596 mm
Poids total autorisé	1000 kg
Poids à vide selon l'équipement	610 kg
Longueur totale	4700-5300 mm
Largeur totale	1810 mm
Largeur de voie	1600 mm
Charge utile max.	390 kg

PANNEAU D'INFO À LED sur remorque N° de commande

Panneau d'avertissement mobile VarioSign avec PMV LED Poids total admissible 1000 kg, avec frein de stationnement	129265-012
---	------------



Autres informations
NIS-02162
Saisie sur nissen-germany.com