

# Bornes de délimitation (bollards H75)

- Montage simple et rapide
- Montage sur le pied de la borne de délimitation en vissant d'un demi-tour
- Le corps de la borne de délimitation est en polyéthylène
- 2 bandes blanches (de 10 cm de haut) avec film « High Intensity Grade » (RA2)
- Sécurité élevée – sans utiliser de plaques métalliques lors du montage
- Idéal pour marquer les voies, bandes latérales et voies d'accès aux autoroutes


**Dimensions (lxh)**

Corps Ø 200 x 750 mm  
Pied Ø 275 mm


**Surface du film**

2 bandes réfléchissantes,  
100 mm (H), blanc


**Matériau**

Polyéthylène


**Poids**

3,5 kg

**Bornes de délimitation (bollards H75)**
**N° de commande**

Borne de délimitation (bollard H75) verte, avec 2 bandes blanches "High Intensity Grade", sans pied	071160-01
Borne de délimitation (bollard H75) verte, avec 2 bandes blanches "High Intensity Grade", sans pied	071160-02
Borne de délimitation (bollard H75) rouge, avec 2 bandes blanches "High Intensity Grade", sans pied	071160-03
Borne de délimitation (bollard H75) noire, avec 2 bandes jaunes "High Intensity Grade", sans pied	071160-04
Borne de délimitation (bollard H75) rouge, avec 2 bandes blanches "High Intensity Grade", sans pied	071160-05
Pied pour Nissen Bollard H75, noir (1,4 kg)	071160-21


**Autres informations**

NIS-02176

Saisie sur nissen-germany.com