

Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Tecnologia LED ad efficienza energetica
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 5 m
- Lampada master con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



Colore luce
giallo



Intensità luminosa eff. diurna
4900 cd



Corrente media assorbita - giorno
0,1 A



Tensione d'esercizio
12/24V



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
4 LED



Peso
5,4 kg/set

Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M Codice articolo

Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus 122312-201
12/24 V, con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria

Accessori e ricambi Codice articolo

Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12 V fino a 230 Ah 190230-1

Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12 V, 100 Ah 750 ore
con accumulatore 12 V, 180 Ah 1500 ore



Imp. segn. a due lamp. Multi-Light 340 LED FI



Impianto di segnalaz. a due lampade con staffa di fissaggio



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare
NIS-00796
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V4-70-2011

