

# Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Tecnologia LED ad efficienza energetica
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 5 m
- Lampada master con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



**Colore luce**  
giallo



**Intensità luminosa eff. diurna**  
4900 cd



**Corrente media assorbita - giorno**  
0,1 A



**Tensione d'esercizio**  
12/24V



**Frequenza lampeggio/flash**  
60 lampeggi/min.



**Lampada**  
4 LED



**Peso**  
5,4 kg/set

## Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M Codice articolo

Impianto di segnalazione a due lampade Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus 122312-201  
12/24 V, con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria

## Accessori e ricambi Codice articolo


Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12 V fino a 230 Ah 190230-1

## Autonomia con un set di batterie


con accumulatore 12 V, 100 Ah 750 ore  
con accumulatore 12 V, 180 Ah 1500 ore



Imp. segn. a due lamp. Multi-Light 340 LED FI



Impianto di segnalaz. a due lampade con staffa di fissaggio



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-00796  
su [nissen-germany.com](http://nissen-germany.com)

Numero di omologazione:  
V4-70-2011

