

Pannello LED a messaggio variabile

WeNiPol II



TELAIO PROFILATO

- Soluzione ideale per veicoli di emergenza
- Telaio base in acciaio inox
- Corpo in alluminio verniciato a polvere
- Fissaggio universale su portabagagli comuni
- Schermo frontale in policarbonato antiriflesso, resistente agli urti
- Velocità massima: aperto fino a 80 km/h, chiuso fino a 160 km/h
- Sollevamento e abbassamento con elettromotore

PANNELLO LED

- Matrice completa per la visualizzazione di testi e simboli statici e dinamici e perfino di animazioni liberamente programmabili
- Buona visibilità dei segnali da pressoché tutte le angolazioni e anche da grandi distanze
- Selezione rapida dei simboli
- Sistema direttamente pronto all'uso
- Prove illuminotecniche a norma EN 12966:2005+A1:2009
- Passo: 20 mm
- Sono possibili fino a quattro colori
- Diodi luminosi di alta qualità con una lunga vita utile
- Adattamento continuo della luminosità, automatico o manuale

CONTROLLO & IMPIANTO ELETTRICO

- Comando a distanza via cavo per l'utilizzo di tutte le funzioni tramite tasti di selezione diretta
- Tensione d'esercizio 12 V

ACCESSORI E OPZIONI

- Comando a distanza combinato via cavo/radio per l'utilizzo di tutte le funzioni via schermo touchscreen e tasti di selezione diretta
- Interfaccia aperta
- Lampade di preavviso
- Lampeggiatori flash a LED gialli o blu integrati
- Sensore di velocità GPS
- Staffa portalampeggiatore
- Software per la programmazione libera
- Controllo automatico della batteria per proteggere l'elettronica
- Unità di programmazione
- Soppressione interferenze

Esempi di applicazione

- Polizia
- Vigili del fuoco
- Unità di soccorso tecnico
- Case cantoniere e CSA
- Soccorso stradale



Dati tecnici

Peso	50 kg
Altezza in stato chiuso	205 mm
Altezza in stato aperto	ST:1020 mm ST+/-FE+: 1080 mm
Lunghezza di ingombro	ST:1000 mm ST+/-FE+: 1060 mm
Larghezza di ingombro	920 mm

Pannello LED a messaggio variabile WeNiPol II

Codice articolo

WeNiPol II ProLine ST 12 V, giallo, dotazione completa	129503-001-01
WeNiPol II ProLine ST 12 V, bianco/rosso, dotazione completa	129503-002-01
WeNiPol II ProLine ST+ 12 V, bianco/rosso, dotazione completa	129503-002-02
WeNiPol II ProLine ST+ 12 V, rosso/bianco/giallo, dotazione completa	129503-003-02
WeNiPol II ProLine FE+ 12 V, rosso/bianco/giallo, dotazione completa	129503-003-03
WeNiPol II ProLine FE+ 12 V, rosso/bianco/giallo/blu, dotazione completa	129503-004-03



Per maggiori informazioni digitare
NIS-00629
su nissen-germany.com