

Star-Flash LED 627

- Sincronizzazione stabile a raggi infrarossi
- Possibilità di realizzare catene con una lunghezza e un numero di lampade qualsiasi
- Commutazione automatica sul funzionamento a batteria in caso di accumulatore scarico
- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Elevata stabilità grazie a quattro piedi girevoli



Colore luce
giallo



Int. luminosa eff. diurna/notturna
500 cd / 250 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
1 o 2 LED



Dimensioni (LxLxA)
370 x 205 x 95 mm



Peso
ca. 1,6 kg

Star-Flash LED 627

Codice articolo

Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 A, monofacciale gialla (conforme alle Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere 90), completa di pacco accumulatori al litio-ferro integrato	129091-001-01
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 A, bifacciale gialla, completa di pacco accumulatori al litio-ferro integrato	129091-001-02
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 A, monofacciale blu (conforme alle Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere 90), completa di pacco accumulatori al litio-ferro integrato	129091-001-03
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B, monofacciale gialla (conforme alle Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere 90), per funzionamento a batteria , senza batteria	129091-011-01
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B, bifacciale gialla per funzionamento a batteria , senza batteria	129091-011-02



Nel supporto di trasporto e ricarica



Luce guida

Accessori e ricambi

Codice articolo

Adattatore per l'utilizzo della Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash e City Flash sui coni segnaletici	081736-1
Adattatore di rete 110-240V AC, 12V DC, 5A, con cavo di alimentazione Euro e presa accendisigari (per Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Pacco accumulatori al litio-ferro 6,5 V, 500 mAh per Star Flash 620A/627A	056056-2
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 4 posizioni, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-004-01
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 1 posizione, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-001-01
Supporto di trasporto 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, singolo, senza cavo di alimentazione	129090-001-00



con lente blu



Adattatore per cono segnaletico

Autonomia con un set di batterie

con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	40 ore
con batteria Premium 800	180 ore



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01110
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V4-25-2012