

# Star-Flash LED 627 VIGILI DEL FUOCO

- Sincronizzazione stabile a raggi infrarossi
- Possibilità di realizzare catene con una lunghezza e un numero di lampade qualsiasi
- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Commutazione automatica sul funzionamento a batteria in caso di accumulatore scarico
- Elevata stabilità grazie a quattro piedi girevoli
- Scritta VIGILI DEL FUOCO rifrangente



<b>Colore luce</b> giallo	<b>Int. luminosa eff. diurna/notturna</b> 500 cd / 250 cd	<b>Frequenza lampeggio/flash</b> 60 lampeggi/min.	<b>Lampada</b> monofacciale: 1 LED / bifacciale: 2 LED
<b>Dimensioni (LxLxA)</b> 370 x 205 x 95 mm	<b>Peso</b> ca. 1,8 kg		

## Star-Flash LED 627 VIGILI DEL FUOCO

### Codice articolo

Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B , monofacciale gialla (conforme alle Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere 90), <b>per funzionamento a batteria</b> , senza batteria	129091-013-01
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B , bifacciale gialla <b>per funzionamento a batteria</b> , senza batteria	129091-013-02
Composta rispettivamente di: corpo rosso, base e dispositivo di chiusura neri, scritta "VIGILI DEL FUOCO" rifrangente, senza supporto di trasporto e ricarica	



Nel supporto di trasporto e ricarica



Luce guida

## Accessori e ricambi

### Codice articolo

Adattatore per l'utilizzo della Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash e City Flash sui coni segnaletici	081736-1
Adattatore di rete 110-240V AC, 12V DC, 5A, con cavo di alimentazione Euro e presa accendisigari (per Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Pacco accumulatori al litio-ferro 6,5 V, 500 mAh per Star Flash 620A/627A	056056-2
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 4 posizioni, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-004-01
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 1 posizione, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-001-01
Supporto di trasporto 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, singolo, senza cavo di alimentazione	129090-001-00



Supporto di trasporto e ricarica a 4 posizioni



## Autonomia con un set di batterie

con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	40 ore
con batteria Premium 800	180 ore



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-01108  
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:  
V4-25-2012