

Star-Flash LED 627 VIGILI DEL FUOCO

- Sincronizzazione stabile a raggi infrarossi
- Possibilità di realizzare catene con una lunghezza e un numero di lampade qualsiasi
- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Commutazione automatica sul funzionamento a batteria in caso di accumulatore scarico
- Elevata stabilità grazie a quattro piedi girevoli
- Scritta VIGILI DEL FUOCO rifrangente



Colore luce giallo	Int. luminosa eff. diurna/notturna 500 cd / 250 cd	Frequenza lampeggio/flash 60 lampeggi/min.	Lampada monofacciale: 1 LED / bifacciale: 2 LED
Dimensioni (LxLxA) 370 x 205 x 95 mm	Peso ca. 1,8 kg		

Star-Flash LED 627 VIGILI DEL FUOCO

Codice articolo

Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B, monofacciale gialla (conforme alle Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere 90), per funzionamento a batteria, senza batteria	129091-013-01
Lampada di luce guida Star-Flash LED tipo 627 B, bifacciale gialla per funzionamento a batteria, senza batteria	129091-013-02
Composta rispettivamente di: corpo rosso, base e dispositivo di chiusura neri, scritta "VIGILI DEL FUOCO" rifrangente, senza supporto di trasporto e ricarica	



Nel supporto di trasporto e ricarica



Luce guida

Accessori e ricambi

Codice articolo

Supporto di trasporto 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, singolo, senza cavo di alimentazione	129090-001-00
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 1 posizione, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-001-01
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 4 posizioni, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-004-01
Pacco accumulatori al litio-ferro 6,5 V, 500 mAh per Star Flash 620A/627A	056056-2
Adattatore di rete 110-240V AC, 12V DC, 5A, con cavo di alimentazione Euro e presa accendisigari (per Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adattatore per l'utilizzo della Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash e City Flash sui cono segnaletici	081736-1



Supporto di trasporto e ricarica a 4 posizioni



Autonomia con un set di batterie

con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	40 ore
con batteria Premium 800	180 ore



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01108
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V4-25-2012