

Star-Flash LED 620

- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Adattamento automatico giorno/notte
- Opzionalmente con supporto di trasporto e ricarica, ampliabile a piacere
- Luce di fondo permanente per una migliore visibilità
- Elevata stabilità grazie a quattro piedi girevoli
- Trasporto a minimo ingombro grazie alla forma costruttiva stretta



Colore luce
giallo



Int. luminosa eff. diurna/notturna
500 cd / 250 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
1 o 2 LED



Dimensioni (LxLxA)
370 x 205 x 95 mm



Peso
ca. 1,8 kg

Star-Flash LED 620

Codice articolo

Star-Flash LED 620 A, monofacciale gialla, corpo giallo, base e dispositivo di chiusura neri, con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	129092-001-01
Star-Flash LED 620 A, bifacciale gialla, corpo giallo, base e dispositivo di chiusura neri, con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	129092-001-02
Star-Flash LED 620 B, monofacciale gialla, corpo giallo, base e dispositivo di chiusura neri, per funzionamento a batteria, senza batteria	129092-011-01
Star-Flash LED 620 B, bifacciale gialla, corpo giallo, base e dispositivo di chiusura neri, per funzionamento a batteria, senza batteria	129092-011-02



Nel supporto di trasporto e ricarica



Supporto di trasporto e ricarica a 1 posizione

Accessori e ricambi

Codice articolo

Adattatore di rete 110-240V AC, 12V DC, 5A, con cavo di alimentazione Euro e presa accendisigari (per Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adattatore per l'utilizzo della Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash e City Flash sui coni segnaletici	081736-1
Pacco accumulatori al litio-ferro 6,5 V, 500 mAh per Star Flash 620A/627A	056056-2
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 4 posizioni, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-004-01
Supporto di trasporto e ricarica 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, a 1 posizione, con 2 m di cavo di alimentazione e spina accendisigari a 2 poli	129090-001-01
Supporto di trasporto 12/24 V per Star-Flash LED tipo 620/627, singolo, senza cavo di alimentazione	129090-001-00



Supporto di trasporto e ricarica a 4 posizioni



Adattatore per cono segnaletico

Autonomia con un set di batterie

con pacco accumulatori al litio-ferro integrato	40 ore
con batteria Premium 800	180 ore



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01201
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V3-34-2014