

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H

- Con un solo LED
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 3 m
- Omologato secondo la direttiva EMC
- Halter bis 82mm Rohrdurchmesser (optional)



Colore luce
giallo



Intensità luminosa eff.
1500 cd



Corrente media assorbita - giorno
0,28 A



Tensione d'esercizio
12/24V



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
1 LED



Peso
1,2 kg/set

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H

Codice articolo

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H
671/1 NiBus, 12/24V,
completo di 5 m di cavo di collegamento e morsetti per batteria

122222-1

Accessori e ricambi

Codice articolo

Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12V fino a 230 Ah
Staffa fino a 82 mm di diametro tubo

190230-1

365522-12

Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12V, 100 Ah

440 ore

con accumulatore 12V, 180 Ah

800 ore

con accumulatore 12V, 230 Ah

1000 ore



Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 2.



Impianto di segnalazione a due lampade con staffa di fissaggio



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01411
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V3-24-2013

