

# Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H

- Con un solo LED
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 3 m
- Omologato secondo la direttiva EMC
- Halter bis 82mm Rohrdurchmesser (optional)



**Colore luce**  
giallo



**Intensità luminosa eff.**  
1500 cd



**Corrente media assorbita - giorno**  
0,28 A



**Tensione d'esercizio**  
12/24V



**Frequenza lampeggio/flash**  
60 lampeggi/min.



**Lampada**  
1 LED



**Peso**  
1,2 kg/set

## Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H

### Codice articolo

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 220 LED L8H  
671/1 NiBus, 12/24V,  
completo di 5 m di cavo di collegamento e morsetti per batteria

122222-1

## Accessori e ricambi

### Codice articolo

Staffa fino a 82 mm di diametro tubo

365522-12

Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12V fino a 230 Ah

190230-1

## Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12V, 100 Ah

440 ore

con accumulatore 12V, 180 Ah

800 ore

con accumulatore 12V, 230 Ah

1000 ore



Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 2.



Impianto di segnalazione a due lampade con staffa di fissaggio



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-01411  
su [nissen-germany.com](http://nissen-germany.com)

Numero di omologazione:  
V3-24-2013

