

BakoLight LED

- Installazione rapida su sistemi a pannelli di delimitazione
- Fissaggio facile su barriere e pali con staffa di fissaggio in dotazione
- Interruttore crepuscolare e spia di pronto al funzionamento
- Batteria integrata, non è richiesto un collegamento a cavo



Colore luce
giallo o rosso



Intensità luminosa eff.
gialla monofaciale 20 cd /
gialla bifaciale 12 cd



Intensità luminosa eff.
rossa monofaciale 23 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 - 70 lampeggi/min.




Lampada
1 o 2 LED



Dimensioni (LxLxA)
267 x 105 x 275 mm



Peso
0,8 kg



BakoLight su pannello di delimitazione



BakoLight su protezione anticaduta



Chiave



BakoLight con staffa di fissaggio

BakoLight LED

	Codice articolo
BakoLight LED, luce lamp./fissa, monofaciale rossa, completa di staffa di fissaggio	111241-53
BakoLight LED, luce lamp./fissa, bifaciale gialla, completa di staffa di fissaggio	111242-51
BakoLight LED, luce lamp./fissa, monofaciale gialla, senza staffa di fissaggio	111241-1
BakoLight LED, luce lamp./fissa, bifaciale gialla, senza staffa di fissaggio	111242-1
BakoLight LED, luce lamp./fissa, monofaciale rossa, senza staffa di fissaggio	111241-3

Accessori e ricambi

	Codice articolo
Bullone	010393
Chiave	070090-3
Staffa di fissaggio per MonoLight e BakoLight (su palo)	070877

Codice articolo

Autonomia con un set di batterie

con batteria Premium 800	monofaciale luce fissa 250 ore in lampeggio 750 ore
	bifaciale luce fissa 300 ore in lampeggio 900 ore
con batteria Konstant 25	monofaciale luce fissa 500 ore in lampeggio 1500 ore
	bifaciale luce fissa 1000 ore in lampeggio 3000 ore



Confezione
10 pz. in un cartone / 200 pz. su un pallet
disponibili anche in quantitativi diversi



Per maggiori informazioni digitare
NIS-00741
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004