


Konstant-Norm LED

- Installazione rapida su qualsiasi sistema di pannelli con adattatore idoneo (Ø 42 mm, 40 x 40 mm)
- Batteria integrata nel basamento
- Interruttore crepuscolare



200 mm



Colore luce
giallo



Intensità luminosa eff.
monofacciale 30 cd /
bifacciale 16 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
1 o 2 LED




Dimensioni (LxLxA)
207 x 88 x 270 mm



Peso
0,6 kg



Su pannello di delimitazione



Perno di bloccaggio



Vano portabatteria

Konstant-Norm LED

Konstant-Norm LED, luce lamp./fissa, monofacciale gialla
Konstant-Norm LED, luce lamp./fissa, bifacciale gialla

Codice articolo

111221-1
111222-1

Accessori e ricambi

Generatore di impulsi led, monofacciale giallo
Generatore di impulsi led, bifacciale giallo
Perno di bloccaggio
Cavo con connettore IEC femmina

Codice articolo

35521-11
35522-11
010413-2
052011-1

Autonomia con un set di batterie

con batteria Konstant 60
con batteria Konstant 111

Luce fissa 1050 ore / in lampeggio 3000 ore
Luce fissa 1550 ore / in lampeggio 4600 ore



Confezione
15 pz. in un cartone / 300 pz. su un pallet
disponibili anche in quantitativi diversi



Per maggiori informazioni digitare
NIS-00077
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V4-120-2003 V4-121-2003