

# Konstant-Norm LED

- Installazione rapida su qualsiasi sistema di pannelli con adattatore idoneo (Ø 42 mm, 40 x 40 mm)
- Batteria integrata nel basamento
- Interruttore crepuscolare



**Colore luce**  
giallo



**Intensità luminosa eff.**  
monofacciale 30 cd /  
bifacciale 16 cd



**Frequenza lampeggio/flash**  
60 lampeggi/min.



**Lampada**  
1 o 2 LED



**Dimensioni (LxLxA)**  
207 x 88 x 270 mm



**Peso**  
0,6 kg



Perno di bloccaggio



Vano portabatteria

## Konstant-Norm LED

Konstant-Norm LED, luce lamp./fissa, monofacciale gialla  
Konstant-Norm LED, luce lamp./fissa, bifacciale gialla

## Codice articolo

111221-1  
111222-1

## Accessori e ricambi

Cavo con connettore IEC femmina  
Perno di bloccaggio  
Generatore di impulsi led, bifacciale giallo  
Generatore di impulsi led, monofacciale giallo

## Codice articolo

052011-1  
010413-2  
355522-11  
355521-11

## Autonomia con un set di batterie

con batteria Konstant 60  
con batteria Konstant 111

Luce fissa 1050 ore / in lampeggio 3000 ore  
Luce fissa 1550 ore / in lampeggio 4600 ore



**Confezione**  
15 pz. in un cartone / 300 pz. su un pallet  
disponibili anche in quantitativi diversi



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-00077  
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:  
V4-120-2003 V4-121-2003