

MonoLight LED

- Diodi luminosi di alta qualità con una vita utile pressoché illimitata
- Efficienza energetica, serve solo una batteria
- Testa orientabile, lente con bordo rifrangente
- Interruttore crepuscolare
- Staffa montata fissa per un fissaggio su palo verticale



Colore luce
giallo o rosso



Intensità luminosa eff.
bifacciale 15 cd / cilindrico 3 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 - 70 lampeggi/min.



Lampada
1 o 2 LED



Dimensioni (LxLxA)
senza staffa di fissaggio
185 x 120 x 340 mm



Peso
0,5 kg senza staffa
0,6 kg con staffa



MonoLight cilindrica



MonoLight con staffa di fissaggio



Chiave NiKo



Cambio batteria

MonoLight LED

	Codice articolo
MonoLight LED, luce lamp./fissa, bifacciale gialla, completa di staffa di fissaggio	111602-51
MonoLight LED, luce lamp./fissa, bifacciale rossa, completa di staffa di fissaggio	111602-53
MonoLight LED, luce lamp./fissa, bifacciale gialla, senza staffa di fissaggio	111602-1
MonoLight LED, luce lamp./fissa, bifacciale rossa, senza staffa di fissaggio	111602-3
MonoLight LED, luce lamp./fissa, cilindrica visibilità 360° gialla, senza staffa di fissaggio	111605-1

Accessori e ricambi

	Codice articolo
Staffa di fissaggio per MonoLight e BakoLight (su palo)	070877
Chiave NiKo	070090-1
Staffa NiKo per il fissaggio della MonoLight alle barriere	365519
Elemento per il fissaggio della MonoLight sui coni segnaletici	292032-3

Autonomia con un set di batterie

con batteria Premium 800	Luce fissa 300 ore in lampeggio 1200 ore
con batteria Konstant 45	Luce fissa 1400 ore in lampeggio 5500 ore



Confezione
20 pz. in un cartone / 400 pz. su un pallet
disponibili anche in quantitativi diversi



Per maggiori informazioni digitare
NIS-00216
su nissen-germany.com