

QuickFlash LED

- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Stoccaggio a minimo ingombro grazie all'impilabilità con dispositivo di bloccaggio
- Maneggevolezza grazie a impugnature in ottima posizione
- Altezza ridotta in stato ripiegato grazie al pannello integrato nel piede
- Possibilità di realizzare catene con una lunghezza e un numero di lampade qualsiasi
- Luce di fondo permanente per una migliore visibilità
- Snodo di ribaltamento robusto che non richiede manutenzione
- Sincronizzazione stabile a raggi infrarossi
- Adesivizzazione con pellicola di tipo RA2
- Funzionamento a monocella (6 pz. per luce)



	Colore luce giallo		Intensità luminosa eff. diurna 500 cd		Intensità luminosa eff. notturna 250 cd		Frequenza lampeggio/flash 60 lampeggi/min.
	Dimensioni (AxLxP) 610 x 285 x 645 mm (aperto)		Dimensioni (AxLxP) 72 x 285 x 645 mm (chiuso)		Peso 5,5 kg		

QuickFlash LED

Codice articolo

QuickFlash LED 630, corpo lampada giallo, lente monofacciale gialla Pellicola RA2, monofacciale, bianco/rosso, con basamento	129103-002-100
QuickFlash LED 630, corpo lampada giallo, lente monofacciale gialla, Pellicola RA2, bifacciale, bianco/rosso, con basamento	129103-002-200

Accessori e ricambi

Codice articolo

Batteria stilo (AA), alcalino-manganese, 1,5V	155010
---	--------

Autonomia con un set di batterie

con batteria stilo (AA), alcalino-manganese, 1,5V	fino a 150 ore
---	----------------



Per maggiori informazioni digitare
NIS-02154
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V3-011/2018

