

# Segnale mobile di protezione

# A51



## TELAIO E SOVRASTRUTTURA

- Struttura modulare, singoli elementi avvitati, zincato a caldo e sostituibile
- Timone zincato a caldo e regolabile in altezza (Al-Ko) con freno a repulsione, freno di stazionamento
- Occhione di traino a norma DIN e gancio a sfera cambiabili
- Rampa di carico con lamiera mandorlata in alluminio
- Pianale di carico in compensato da 15 mm a 7 strati incollati, bordi sigillati
- Ruotino d'appoggio semiautomatico regolabile in altezza
- Parafanghi in plastica robusta
- 2 cassette portabatteria in acciaio con coperchio in lamiera mandorlata di alluminio (950 x 630 x 300 mm)
- 3 appoggi per il timone di un segnale di preavviso caricato
- Argano a motore con gancio e 10 m di cavo
- Assale tandem con sospensioni in gomma, frenato, con dispositivo di registrazione automatica dei freni
- 6 punti di ancoraggio (staffe di fissaggio) da 500 daN
- 2 stabilizzatori a caduta a regolazione continua
- Dispositivo ausiliario di carico, incl. apertura a imbuto

## SEGNALE DI AVVISO

- Segnale di protezione a norma RSA 21 e ZTV-SA con segnale stradale 616-30 CdS tedesco, 3600 x 2200 mm
- Pannelli rifrangenti bianco/rosso e freccia direzionale con pellicola tipo RA2 microprismatica rifrangente
- Impianto a freccia luminosa con 2 lampade TL di preavviso in tecnologia LED (WL5) e 25 lampade TL da cantiere a LED (WL6) monitorate singolarmente
- Freccia direzionale con rotazione a motore, spostamento meccanico d'emergenza e adattamento automatico della freccia luminosa
- Sollevamento e abbassamento a motore del pannello superiore con spostamento meccanico d'emergenza e interruttore di arresto d'emergenza liberamente accessibile
- Comando a distanza a combinazione via radio/cavo per l'utilizzo di tutte le funzioni attraverso schermo touchscreen e tasti di selezione diretta

## IMPIANTO ELETTRICO

- Accumulatore 12 V, fino a 80 ore di funzionamento diurno (altri pacchi energia su richiesta)
- Controllo automatico della batteria per proteggere l'elettronica
- Luci auto a scelta 12 V e/o 24 V
- Ripetitore luci auto
- Presa per alimentazione 230 V
- Caricabatterie
- Freccia luminosa LP 8000 omologata secondo la direttiva EMC

## ACCESSORI E OPZIONI

- Set di fissaggio carico
- Stabilizzatori a manovella centrale
- Segnalatore acustico per comando a distanza
- Sistema di controllo e monitoraggio
- Piccola freccia lampeggiante LP8 con staffa di fissaggio
- Ruota di scorta con supporto portaruota
- Supporto per rallentatori



### Dati tecnici

Max. peso ammesso	3500 kg
Peso a vuoto in base alla dotazione	1800 - 1900 kg
Lunghezza di ingombro	8950 - 9260 mm
Larghezza di ingombro	2430 mm
Carreggiata	2200 mm
Max. carico utile	1600 - 1700 kg
Pianale (lung. x largh.)	5400 x 1850 mm
Larghezza d'ingombro	1830 mm
Altezza d'ingombro	1878 mm

### Segnale mobile di protezione tipo A51

### Codice articolo

Segnale mobile di protezione tipo A51 in struttura modulare

129717-051



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-01876  
su nissen-germany.com