

Segnale mobile di protezione

Tipo VSA - Vigili del fuoco



TELAIO E SOVRASTRUTTURA

- Modulbauweise, einzeln verschraubt, feuerverzinkt und austauschbar
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (Al-Ko) mit Feststellbremse
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Ladeboden aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte, Kanten versiegelt
- Bordwände aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte oben, zusätzlich mit Alu-Profil abgedeckt
- Höhenverstellbares Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- 1 Akkubehälter aus Kunststoff (1660 x 450 x 320 mm)
- Eine gebremste Gummifederachse
- Einschließlich 4 Zurrpunkten (Bügel) mit 400 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen

WARNTAFEL

BELADUNG

- Ausstattung nach der „Technischen Baubeschreibung für Verkehrssicherungsanhänger“ des Bayerischen Staatsministerium des Innern
- 12x Leitkegel 750 mm, Klasse III, Gewicht 5,3 kg, Folie Typ B, rot/weiß, voll retroreflektierend inkl. Halter und Transportsicherung
- 1x klappbarer Transportkarren für Leitkegel
- 4x Leitkegelleuchte 200 LED Typ 620-LK, einseitig gelb, 6 V (BAST geprüft)

CARICAMENTO (continua)

- 3x Star-Flash LED 620B FEUERWEHR einseitig gelb, 200 mm Ø, Oberteil rot, Unterteil/Verschluss schwarz inkl. Batterie und passender Halteschale (untergebracht im Akkubehälter)
- 3x Faltsignal „TrioSign“ Typ 90 mit reflektierender Folie, fluoreszierend, bestehend aus Stativ, Schutzhülle, Bespannung: 3x Verkehrszeichen 101 mit Zusatz: Feuerwehr
- 2x Kfz-Warndreieck (untergebracht im Akkubehälter)
- 2x Unterlegkeile aus Metall
- Vollautomatisches Ladegerät IP65 (nicht eingebaut)



Dati tecnici

Max. peso ammesso	750 kg
Lunghezza di ingombro	4220 mm
Larghezza di ingombro	2200 mm
Carreggiata	2000 mm
Pianale (lung. x largh.)	1350 x 1630 mm
Sponde (A)	300 mm

Segnale mobile di protezione Tipo VSA - Vigili del fuoco

Codice articolo

Segnale mobile di protezione VSA-Vigili del fuoco in conformità alla „Relazione tecnica descrittiva per rimorchi di messa in sicurezza traffico“ del Ministero dell'Interno Bavarese

129717-001-VSA



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01862
su nissen-germany.com