


Rimorchio VarioSign LED

PHAROS 2.39



TELAIO E SOVRASTRUTTURA

- Carrello e sovrastruttura in acciaio zincato a caldo
- Timone zincato a caldo e regolabile in altezza con freno a repulsione e freno di stazionamento
- Occhione di traino a norma DIN e gancio a sfera cambiabili
- Ruotino d'appoggio regolabile in altezza
- 4 stabilizzatori elettrici regolabili singolarmente in continuo
- 2 cassette portabatteria in plastica resistente agli acidi (1660 x 450 x 320 mm)

SEGNALE DI PREAVVISO

- 4 lampade di preavviso a LED omologate secondo le Condizioni tecniche di fornitura per lampade da cantiere WL 7
- 3 segnali LED a messaggio variabile con adattamento automatico e manuale della luminosità per la visualizzazione statica e dinamica di testi, simboli e segnali stradali

Segnale LED superiore a messaggio variabile

Dimensioni corpo: 1930 x 1210 mm
Area di visualizzazione a LED: 1800 x 1080 mm
Pixel: 90 x 54
Passo: 20 mm
LED/m²: 2500

Segnale centrale a messaggio variabile (opzionale)

Dimensioni corpo: 1210 x 1210 mm
Area di visualizzazione a LED: 1080 x 1080 mm
Pixel: 54 x 54
Passo: 20 mm
LED/m²: 2500

Segnale inferiore a messaggio variabile

Dimensioni corpo: 1390 x 1810 mm
Area di visualizzazione a LED: 1260 x 1680 mm
Pixel: 63 x 84
Passo: 20 mm
LED/m²: 2500

- Livellamento automatico
- Biblioteche su modulo di memoria se parato
- Sollevamento e abbassamento idraulico del pannello superiore con pompa a mano per spostamento d'emergenza
- Comando a distanza a combinazione via radio/cavo per l'utilizzo di tutte le funzioni attraverso schermo touchscreen e tasti di selezione diretta
- Software per la libera programmazione

IMPIANTO ELETTRICO

- Accumulatore, 24 V, fino a 50 ore di funzionamento diurno (altri pacchi energia su richiesta)
- Luci rimorchio a scelta 12 V e/o 24 V
- Presa di alimentazione 230 V
- Controllo automatico della batteria per proteggere l'elettronica
- Caricabatterie

ACCESSORI E OPZIONI

- Sistema di controllo e monitoraggio
- Contatore delle ore d'esercizio
- Pacchetto interfaccia
- Sensore vento
- Fino a 4 batterie



Vista laterale chiusa



Vista laterale chiusa

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Altezza in stato chiuso | 3700 mm |
| Altezza in stato aperto | 6850 mm |
| Max. peso ammesso | 2500 kg |
| Peso a vuoto in base alla dotazione | 2050 kg |
| Lunghezza di ingombro | 5950 - 5990 mm |
| Larghezza di ingombro | 2200 mm |
| Carreggiata | 2000 mm |
| Max. carico utile | 450 kg |

Rimorchio VarioSign LED PHAROS 2.39

Codice articolo

Segnale LED mobile di preavviso a portale Pharos 2.39

129265-053



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01863
su nissen-germany.com