

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED L9H

- Tecnologia LED ad efficienza energetica
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 5 m
- Lampada master con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Omologata secondo la direttiva EMC
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



	Colore luce giallo		Intensità luminosa eff. diurna 20000 cd		Corrente media assorbita - giorno 0,5 A		Tensione d'esercizio 12/24 V
	Frequenza lampeggio/flash 60 lampeggi/min.		Lampada 1 LED		Dimensioni Ø 350 mm / altezza: 96 mm		Peso 2,5 kg/set
	Freno test						

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED L9H

Codice articolo

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED L9H (NiBus)
12/24 V, completo di 5 m di cavo di collegamento con morsetti per batteria

122322-001

Accessori e ricambi

Codice articolo

Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12 V fino a 230 Ah

190230-1

Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12 V, 100 Ah

250 ore

con accumulatore 12 V, 180 Ah

450 ore



Impianto di segnalaz. a due lampade con staffa di fissaggio



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01984
su nissen-germany.com