

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED Flash L9M

- Tecnologia LED ad efficienza energetica
- Adattamento automatico giorno/notte, commutabile su interruttore crepuscolare
- Composto di una lampada master e una lampada slave, lunghezza cavo tra le lampade ca. 5 m
- Lampada master con 5 m di cavo di collegamento completo di morsetti per batteria
- Omologata secondo la direttiva EMC
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Colore luce
giallo



Intensità luminosa eff. diurna
4900 cd



Corrente media assorbita - giorno
0,1 A



Tensione d'esercizio
12/24V



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Lampada
1 LED



Dimensioni
Ø 350 mm / altezza: 96 mm



Peso
2,5 kg/set

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED Flash L9M **Codice articolo**

Impianto di segnalazione a due lampade Zyklop 340 LED Flash L9M (NiBus) 12/24V, completo di 5 m di cavo di collegamento con morsetti per batteria **122322-021**

Accessori e ricambi **Codice articolo**

Cassetta portabatteria, serrabile, per accumulatori 12V fino a 230 Ah **190230-1**

Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12V, 100 Ah **750 ore**

con accumulatore 12V, 180 Ah **1300 ore**



Cassetta portabatteria



Per maggiori informazioni digitare
NIS-01985
su nissen-germany.com