


Sistemi mobili di protezione antiurto

DEFENDER



ASSORBITORE DI URTI

- Leggero cuscino in alluminio con struttura a nido d'api cedente
- Non soggetto a corrosione e a tenuta di acqua
- Luci auto
- Testato secondo CEN TS 16786
- Possibilità di verniciatura in diversi colori RAL
- Dimensioni: 2310 x 3314 x 707 mm (P x L x A)

STAZIONE DI ACCOPPIAMENTO

- Robusta struttura in acciaio
- Montaggio facile con perni di sicurezza
- Centralina idraulica 24 V
- Dimensioni: 2363 x 1225 x 686 mm (P x L x A)
- Tasche di inforcamento per un'installazione facilitata

SEGNALE DI AVVISO

- Segnale di protezione a norma RSA 21 e ZTV-SA con segnale stradale 616-30 CdS tedesco, 3600 x 2200 mm
- Pannello rifrangente bianco/rosso e freccia direzionale con pellicola microprismatica rifrangente
- Impianto a freccia luminosa con 2 lampade TL di preavviso in tecnologia LED (WL5) e 25 lampade TL da cantiere a LED (WL6) con adattamento automatico della luminosità monitorate singolarmente.
- Freccia direzionale con rotazione a motore, spostamento meccanico d'emergenza e adattamento automatico della freccia luminosa
- Controllo automatico della batteria per proteggere l'elettronica

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionalmente, segnale LED a messaggio variabile al posto dell'impianto a freccia luminosa e/o della freccia direzionale a motore
- Comando a distanza combinato via cavo/radio con schermo touchscreen
- Carrello portacarichi per la sostituzione del sistema
- Gancio di traino Rockinger
- Cassetta portabatteria XL per un totale di due batterie e altri accessori
- Segnalatore acustico per il comando a distanza
- Sistema di controllo e monitoraggio



Standard Remote ColourDefender in uso

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Peso | (Cuscino) 350 kg |
| Peso | (Stazione di accoppiamento) 765 kg |
| Peso | (segnale di avviso) 300 - 400 kg |
| Altezza in stato chiuso | (Posizione di lavoro): 3664 mm |
| Altezza in stato aperto | (Posizione di trasporto): 3719 mm |
| Lunghezza di ingombro | 4466 mm |
| Larghezza di ingombro | 2366 mm |

Sistemi mobili di protezione antiurto DEFENDER

Codice articolo

| | |
|--|----------------|
| Pannello di avviso | 129741-XXX-YYY |
| Assorbitore di urti | 073201-XXX-YYY |
| Stazione di accoppiamento | 073002-002 |
| Stazione di accoppiamento XXL Defender | 073002-001 |



Per maggiori informazioni digitare
NIS-03288
su nissen-germany.com