

# Star-Flash LED 627

- Stabilna synchronizacja na podczerwień
- Dostępne łańcuchy dowolnej długości i z dowolną ilością lamp
- Automagiczne przełączanie na tryb pracy z baterii po rozładowaniu akumulatora
- Energooszczędna konstrukcja z tylko jedną LED
- Wysoka stabilność dzięki czterem wykręcanym podstawom



**Barwa światła**  
żółta



**Ef. Światłość dzienna / nocna**  
500 cd / 250 cd



**Częstotliwość migania/błysków**  
60 bł./min



**Źródło światła**  
1 lub 2 LED



**Wymiary (dł. x szer. x gł.)**  
370 x 205 x 95 mm



**Masa**  
ok. 1,6 kg

## Star-Flash LED 627

Nr kat.

Star-Flash LED typu 627 A lampa fali świetlnej, jednostronna żółta (zgodnie z TL dla lamp ostrzegawczych 90), ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	129091-001-01
Star-Flash LED typu 627 A lampa fali świetlnej, dwustronna żółta, ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	129091-001-02
Star-Flash LED typu 627 A lampa fali świetlnej, jednostronna niebieska (zgodnie z TL dla lamp ostrzegawczych 90), ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	129091-001-03
Star-Flash LED Typ 627 B lampa fali świetlnej, jednostronna żółta (zgodnie z TL dla lamp ostrzegawczych 90), do pracy z baterią, bez baterii	129091-011-01
Star-Flash LED typu 627 B lampa fali świetlnej, dwustronna żółta do pracy z akumulatorem, bez akumulatora	129091-011-02



W pojemniku do transportu i ładowania



Fala świetlna

## Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Adapter do stosowania Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash i City Flash na pachołkach	081736-1
Ładowarka 110-240V AC, 12V DC, 5A, z przewodem sieciowym Euro i gniazdem samochodowym (do Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Pakiet akumulatorów Lithium Ferro 6,5 V, 500 mAh do Star Flash 620A/627A	056056-2
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, poczwórny, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-004-01
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-001-01
Uchwyt transportowy 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, bez przewodu zasilającego	129090-001-00



z niebieską soczewką



Adapter do pachołka

## Czas pracy z akumulatorem

ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	40 godz.
z baterią Premium 800	180 godz.



Więcej informacji  
NIS-01110  
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:  
V4-25-2012