

Star-Flash LED 627 POLICJA

- Stabilna synchronizacja na podczerwień
- Dostępne łańcuchy dowolnej długości i z dowolną ilością lamp
- Energooszczędna konstrukcja z tylko jedną LED
- Automatyczne przełączanie na tryb pracy z baterii po rozładowaniu akumulatora
- Wysoka stabilność dzięki czterem wykręcanym podstawom
- Napis odbłaskowy POLICJA



Barwa światła
żółta



Ef. Światłość dzienna / nocna
500 cd / 250 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
jednostronna: 1 LED / dwustronna: 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
370 x 205 x 95 mm



Masa
ok. 1,8 kg

Star-Flash LED 627 POLICJA

Nr kat.

Star-Flash LED typu 627 A lampa fali świetlnej, jednostronna żółta (zgodnie z TL dla lamp ostrzegawczych 90), ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	129091-002-01
Star-Flash LED typu 627 A lampa fali świetlnej, dwustronna żółta, ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	129091-002-02
Star-Flash LED typu 627 B lampa fali świetlnej, jednostronna żółta (gemäß TL-Warnleuchten 90), do pracy z baterią , bez baterii	129091-012-01
Star-Flash LED Typ 627 B lampa fali świetlnej, dwustronna żółta do pracy z baterią , bez baterii	129091-012-02

składająca się z:
niebieskiej obudowy, białej części dolnej i zamknięcia, odbłaskowy napis "POLICJA", bez skrzynki do transportu i ładowania



W pojemniku do transportu i ładowania



Fala świetlna

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Uchwyt transportowy 12/24V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, bez przewodu zasilającego	129090-001-00
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-001-01
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24V do Star-Flash LED Typ 620/627, począwszy, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-004-01
Pakiet akumulatorów Lithium Ferro 6,5V, 500 mAh do Star Flash 620A/627A	056056-2
Ładowarka 110-240V AC, 12V DC, 5A, z przewodem sieciowym Euro i gniazdem samochodowym (do Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adapter do stosowania Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash i City Flash na pachołkach	081736-1



4-krotny pojemnik do transportu i ładowania



Czas pracy z akumulatorem

ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	40 godz.
z baterią Premium 800	180 godz.



Więcej informacji
NIS-01109
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-25-2012