

System fali świetlnej BakoLight LED/S GPS/2

- Z tylko jedną LED
- Wyposażone w odbiornik GPS, dzięki czemu fala świetlna samodzielnie synchronizuje się na całym świecie
- Można ustawić falę maks. 10 lamp
- Możliwość stosowania jako pojedyncze lampy



Barwa światła
żółta



Ef. Światłość
115 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min

System fali świetlnej BakoLight LED/S GPS/2

Nr kat.

BakoLight LED/S GPS/2, jednostronny żółty

220441-1

BakoLight LED/S system GPS/2, 10x, jednostronna żółta

220441-10

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Klucz

070090-3

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Premium 800


dzień + noc 300 godz. / tylko noc 500 godz.

z baterią Konstant 45

dzień + noc 1400 godz. / tylko noc 1600 godz.



System fali świetlnej BakoLight LED/S GPS/2



BakoLight LED/S GPS/2 na ograniczniki skrajni drogi



Jednostka opakowaniowa
10 szt. w kartonie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00366
Dane na stronie nissen-germany.com