

Star-Flash LED 620

- Energooszczędna konstrukcja z tylko jedną LED
- Automagiczne przełączanie dzień/noc
- Opcjonalnie z pojemnikiem do transportu i ładowania, możliwość dowolnego rozszerzania
- Światło ciągle w tle dla lepszej widoczności
- Wysoka stabilność dzięki czterem wykręcanym podstawom
- Transport oszczędzający miejsce dzięki wąskiej budowie



Barwa światła
żółta



Ef. Światłość dzienna / nocna
500 cd / 250 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
370 x 205 x 95 mm



Masa
ok. 1,8 kg

Star-Flash LED 620

Nr kat.

Star-Flash LED 620 A, jednostronna żółta, obudowa żółta, część dolna i zamknięcie czarne ze zintegrowanym pakietem akumulatora Lithium Ferro	129092-001-01
Star-Flash LED 620 A, dwustronna żółta, obudowa żółta, część dolna i zamknięcie czarne ze zintegrowanym pakietem akumulatora Lithium Ferro	129092-001-02
Star-Flash LED 620 B, jednostronna żółta, obudowa żółta, część dolna i zamknięcie czarne, do pracy z baterią , bez baterii	129092-011-01
Star-Flash LED 620 B, dwustronna żółta, obudowa żółta, część dolna i zamknięcie czarne, do pracy z baterią , bez baterii	129092-011-02

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.


Uchwyt transportowy 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, bez przewodu zasilającego	129090-001-00
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, pojedynczy, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-001-01
Uchwyt transportowy i ładowarka 12/24 V do Star-Flash LED Typ 620/627, poczwórny, z przewodem zasilającym 2 m i 2-biegunową wtyczką samochodową	129090-004-01
Pakiet akumulatorów Lithium Ferro 6,5 V, 500 mAh do Star Flash 620A/627A	056056-2
Adapter do stosowania Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash i City Flash na pachółkach	081736-1
Ładowarka 110-240V AC, 12V DC, 5A, z przewodem sieciowym Euro i gniazdem samochodowym (do Star Flash LED 620/627 A)	070098-1

Czas pracy z akumulatorem

ze zintegrowanym pakietem akumulatorów Lithium Ferro	40 godz.
z baterią Premium 800	180 godz.



W pojemniku do transportu i ładowania



1-krotny pojemnik do transportu i ładowania



4-krotny pojemnik do transportu i ładowania



Adapter do pachółka



Więcej informacji
NIS-01201
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V3-34-2014