


Strzałka świetlna LP 15 Slider

- Jazda w stanie wysuniętym 80 km/h, w stanie wsuniętym 120 km/h
- Niemal takie same zużycie paliwa jak w przypadku typowych zabudów dachowych
- Ograniczony hałas wiatru dzięki montażowi za kabiną pojazdu
- Maks. 2 wyjścia sterujące dla dodatkowego wyposażenia (reflektory robocze, migające światła przednie itd.)
- Automagiczne przełączanie dzień/noc
- Opcjonalny GPS



Barwa światła
żółta



Maks. światłość
2200 cd



Ef. Światłość
1500 cd



Średni pobór prądu w dzień
1,2 A



Napięcie robocze
12/24V



Wymiary (wys. x szer. x gł.)
1630 x 1212 x 350 mm
(zależnie od wersji)



Masa
95 kg
(zależnie od wersji)

Strzałka świetlna LP 15 Slider

Nr kat.

Strzałka migowa LED LP 15 przesuwana z tablicą ostrzegawczą przesuwaną pionowo i ręcznym sterowaniem kablowym Eco-Remote II

129474-001

Strzałka migowa LED LP 15 Slider z tablicą ostrzegawczą przesuwaną pionowo podwójnym Multi Light 340 LED dolnym i ręcznym sterowaniem kablowym Eco-Remote II

129474-003

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Ostona pełna ramy dolnej, do tablicy ostrzegawczej przesuwanej pionowo

081651-22

Eco Remote II ręczne sterowanie kablowe z kablem zasilającym 14 m i uchwytem do LP 15

129266-40

Ostona częściowa ramy dolnej, do tablicy ostrzegawczej przesuwanej pionowo

081651-21



Więcej informacji
NIS-01227
Dane na stronie nissen-germany.com