

Strzałka świetlna LED LP 13 Classic

- 2 kierunku strzałki, świecący krzyż przełączany elektrycznie
- Opcja sandwich: montaż drugiej kombinowanej strzałki świetlnej LP13 do kierowania ruchem z przeciwnej strony
- Stabilny uchwyt do masztu
- Opcjonalnie z ręcznym sterowaniem kablowym Eco-Remote II



Barwa światła
żółta



Maks. światłość
2200 cd



Ef. Światłość
1500 cd



Średni pobór prądu w dzień
1,0 A



Napięcie robocze
12/24V



Wymiary (wys. x szer. x gł.)
900 x 900 x 115 mm



Masa
14 kg

Strzałka świetlna LED LP 13 Classic

Nr kat.

Strzałka migowa LED LP 13 Classic składająca się z:
1 obudowy z tworzywa odpornego na warunki pogodowe i
13 lamp LED 200 mm Ø
kabel zasilający 5 m z klipsami na akumulator

129355-1

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Eco Remote II ręczne sterowanie kablowe z kablem zasilającym 14 m i uchwytem do LP 13 Classic
Sterowanie ręczne LP13-Classic z kablem zasilającym 15 m
Uchwyt do montażu na burcie

129266-53

329300-01

329365-1

Czas pracy z akumulatorem

z akumulatorem 12V, 180 Ah
z akumulatorem 12V, 230 Ah

200 godz.

250 godz.



Więcej informacji
NIS-01331
Dane na stronie nissen-germany.com