

Podwójna lampa ostrzegawcza Zyklop 220 LED L8H

- Z tylko jedną LED
- Automatyczne przełączanie dzień/noc, sterowane przełącznikiem zmierzchu
- Kabel podłączeniowy 5 m z klipsem na akumulator
- Składająca się z lampy sterującej i podporządkowanej, długość kabla między lampami ok. 3 m
- Spełnia wymagania dyrektywy EMC
- Halter bis 82mm Rohrdurchmesser (optional)



Barwa światła
żółta



Ef. Światłość
1500 cd



Średni pobór prądu w dzień
0,28 A



Napięcie robocze
12/24 V



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
1 LED



Masa
1,2 kg/zestaw

Podwójna lampa ostrzegawcza Zyklop 220 LED L8H

Nr kat.

Podwójna lampa ostrzegawcza Zyklop 220 LED L8H
671/1 NiBus, 12/24 V,
z kablem podłączeniowym 5 m i klipsami na akumulator

122222-1

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Pojemnik na akumulator, zamykany, dla akumulatorów od 12 V do 230 Ah
Uchwyt do średnicy rury maks. 82 mm

190230-1

365522-12

Czas pracy z akumulatorem

z akumulatorem 12 V, 100 Ah
z akumulatorem 12 V, 180 Ah
z akumulatorem 12 V, 230 Ah


440 godz.

800 godz.

1000 godz.



Podwójna lampa ostrzegawcza Zyklop 220



Podwójna lampa ostrzegawcza z uchwytem



Pojemnik na akumulator



Więcej informacji
NIS-01411
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V3-24-2013