

BakoLight LED

- Szybki montaż na systemach ograniczników skrajni drogi
- Proste mocowanie na zaporach drogowych oraz masztach rurowych z dołączonym uchwytem
- Automatyka zmierzchu i wskaźnik gotowości do eksploatacji
- Zintegrowana bateria, połączenie kablowe nie jest wymagane



Barwa światła
żółta lub czerwona



Ef. Światłość
żółta jednostronna 20 cd /
żółta dwustronna 12 cd



Ef. Światłość
czerwona jednostronna 23 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 - 70 bł./min




Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
267 x 105 x 275 mm



Masa
0,8 kg



BakoLight na ograniczniku skrajni drogi



BakoLight na zabezpieczeniu przed upadkiem



Klucz



BakoLight z uchwytem do masztu

BakoLight LED

BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny żółty, z uchwytem	111241-51
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny czerwony, z uchwytem	111241-53
BakoLight LED, blysk/światło stałe, dwustronny żółty, z uchwytem	111242-51
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny żółty, bez uchwyty	111241-1
BakoLight LED, blysk/światło stałe, dwustronny żółty, bez uchwyty	111242-1
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny czerwony, bez uchwyty	111241-3

Nr kat.

Akcesoria i części zamienne

Sworzeń	010393
Klucz	070090-3
Uchwyt do montażu lampy MonoLight und BakoLight (na maszt)	070877

Nr kat.

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Premium 800

jednostronne światło ciągle 250 godz.
światło migowe 750 godz.

dwustronne światło ciągle 300 godz.
światło migowe 900 godz.

jednostronne światło ciągle 500 godz.
światło migowe 1500 godz.

dwustronne światło ciągle 1000 godz.
światło migowe 3000 godz.

z baterią Konstant 25



Jednostka opakowaniowa
10 szt. w kartonie / 200 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00741
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004