

BakoLight LED

- Szybki montaż na systemach ograniczników skrajni drogi
- Proste mocowanie na zaporach drogowych oraz masztach rurowych z dołączonym uchwytem
- Automatyka zmierzchu i wskaźnik gotowości do eksploatacji
- Zintegrowana bateria, połączenie kablowe nie jest wymagane



Barwa światła
żółta lub czerwona



Ef. Światłość
żółta jednostronna 20 cd /
żółta dwustronna 12 cd



Ef. Światłość
czerwona jednostronna 23 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 - 70 bł./min



Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
267 x 105 x 275 mm



Masa
0,8 kg



BakoLight na ograniczniku skrajni drogi



BakoLight na zabezpieczeniu przed upadkiem



Klucz



BakoLight z uchwytem do masztu

BakoLight LED

BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny żółty, z uchwytem	111241-51
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny czerwony, z uchwytem	111241-53
BakoLight LED, blysk/światło stałe, dwustronny żółty, z uchwytem	111242-51
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny żółty, bez uchwyty	111241-1
BakoLight LED, blysk/światło stałe, dwustronny żółty, bez uchwyty	111242-1
BakoLight LED, blysk/światło stałe, jednostronny czerwony, bez uchwyty	111241-3

Nr kat.

Akcesoria i części zamienne

Uchwyt do montażu lampy MonoLight und BakoLight (na maszt)	070877
Klucz	070090-3
Sworzeń	010393

Nr kat.

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Premium 800	jednostronne światło ciągle 250 godz. światło migowe 750 godz.
	dwustronne światło ciągle 300 godz. światło migowe 900 godz.
z baterią Konstant 25	jednostronne światło ciągle 500 godz. światło migowe 1500 godz.
	dwustronne światło ciągle 1000 godz. światło migowe 3000 godz.



Jednostka opakowaniowa
10 szt. w kartonie / 200 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00741
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004