

MonoLight LED

- Wysokiej jakości diody świecące o niemal nieograniczonej trwałości
- Energooszczędne, wystarczy tylko jedna bateria
- Lampa obracana, soczewka z brzegiem odblaskowym
- Automatyka zmiernicza
- Uchwyt stały do pionowego mocowania do rury



Barwa światła
żółta lub czerwona



Ef. Światłość
dwustronna 15 cd / dookólnie 3 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 - 70 bł./min



Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
bez uchwytu
185 x 120 x 340 mm



Masa
0,5 kg bez uchwytu
0,6 kg z uchwytem




Światło obrotowe MonoLight



MonoLight z uchwytem do masztu



Klucz NiKo



Wymiana baterii

MonoLight LED

MonoLight LED, błysk/światło stałe, dwustronny żółty, z uchwytem
MonoLight LED, błysk/światło stałe, dwustronny czerwony, z uchwytem
MonoLight LED, błysk/światło stałe, dwustronny żółty, bez uchwytu
MonoLight LED, błysk/światło stałe, dwustronny czerwony, bez uchwytu
MonoLight LED, błysk/światło stałe, dookólny żółty, bez uchwytu

Nr kat.

111602-51
111602-53
111602-1
111602-3
111605-1

Akcesoria i części zamienne

Uchwyt do montażu lampy MonoLight und Bakolight (na maszt)
Klucz NiKo
Uchwyt NiKo do montażu lampy MonoLight na zaporach drogowych
Uchwyt do montażu lampy MonoLight na pacholku

Nr kat.

070877
070090-1
365519
292032-3

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Premium 800
z baterią Konstant 45

Światło ciągłe 300 godz.
Światło migowe 1200 godz.
Światło ciągłe 1400 godz.
Światło migowe 5500 godz.



Jednostka opakowaniowa
20 szt. w kartonie / 400 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00216
Dane na stronie nissen-germany.com