

Euro-Nitra LED

- Bezpieczne mocowanie na masztach rurowych i zaporach drogowych z adapterem zamontowanym na stałe
- Szybka i łatwa wymiana baterii bez zdejmowania lampy
- Automatyka zmierzchu
- Praktyczny pierścień do przenoszenia i zawieszania



Barwa światła
żółta lub czerwona



Ef. Światłość
żółta jednostronna 24 cd /
dwustronna 18 cd



Ef. Światłość
czerwona jednostronna 20 cd /
dwustronna 20 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
195 x 90 x 350 mm



Masa
0,7 kg

Euro-Nitra LED

Nr kat.

Euro-Nitra LED, błysk/światło stałe, jednostronna żółta, z uchwytem	112127-51
Euro-Nitra LED, błysk/światło stałe, jednostronna czerwona, z uchwytem	112127-53
Euro-Nitra LED, błysk/światło stałe, dwustronna żółta, z uchwytem	112128-51
Euro-Nitra LED, błysk/światło stałe, dwustronna czerwona, z uchwytem	112128-53

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Pulsator LED, dwustronny czerwony	358058-23
Pulsator LED, dwustronny żółty	358058-21
Pulsator LED, jednostronny czerwony	358057-23
Pulsator LED, jednostronny żółty	358057-21
Klucz NiKo	070090-1

Czas pracy z akumulatorem


z baterią Premium 800	Światło ciągłe 250 godz.
	Światło migowe 750 godz.
z baterią Konstant 45	Światło ciągłe 1500 godz.
	Światło migowe 4500 godz.



Z uchwytem masztu



Klucz NiKo



Wymiana baterii



Jednostka opakowaniowa
12 szt. w kartonie / 240 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00079
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-120-2004 V4-117-2004 V4-80-
2004