

Quick Marker

- Krzywki antypoślizgowe poprawiające przyczepność w razie spiętrzenia wody
- Możliwość usunięcia z drogi bez śladu
- Mocowanie na mały ogranicznik skrajni drogi, Tornado 75-Flex, Tornado 50-Flex i 2 reflektory
- Opcjonalne praktyczne narzędzie montażowe
- Możliwość układania w zakrętach do 90°
- Materiał z recyklingu


Materiał

Tworzywo z recyklingu


Wymiary (dł. x szer. x gł.)

 Quick Marker
1000 x 275 x 95 mm

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

 Element początkowy/końcowy
500 x 275 x 95 mm

Masa

 Quick Marker 19 kg,
element początkowy/końcowy 9 kg

Quick Marker

- Quick Marker Typ B, żółty, z 2 elementami odblaskowymi
Quick Marker element początkowy z wgłębieniem, żółty
Quick Marker końcowy element z noskiem, żółty

Nr kat.

- 070665-541
070660-4
070662-4

Akcesoria i części zamienne


- Narzędzie montażowe do Quick Marker
Zestaw śrub do Quick Marker składający się z:
1 śruby 10x160 mm, 1 podkładki 10,5 mm i 1 kołka Ø8-10x80 mm
Do mocowania do podłogi
Element odblaskowy, żółty (po 2 sztuki na każdy element Quick Marker)
Śrubokręt
Klucz nasadowy do śrub systemu progów prowadzących
Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 80, ocynkowana ogniowo

Nr kat.

- 070653-2
070648
070642-4
070378-1
070373
010283



System progów kierujących Quick Marker



Quick Marker z Tornado 75-Flex



Narzędzie montażowe



Element odblaskowy



Jednostka opakowaniowa
56 szt. na palecie / masa: 1064 kg
dostępne również w innych liczbach sztuk



Więcej informacji
NIS-00248
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-17/2006