



Pryczepa VarioSign LED

ADVANCED



PODWOZIE I ZABUDOWA

- Podwozie i zabudowa ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ocynkowany ogniowo dyszel regulowanej wysokości z hamulcem postojowym
- Ucho zaczepowe DIN i sprzęg kulowy (alternatywnie)
- Koło podporowe o regulowanej wysokości
- 4 opuszczane podpory regulowane bezstopniowo
- Skrzynia na akumulator z tworzywa odpornego na kwas (1660 x 450 x 320 mm)
- Błotniki z tworzywa sztucznego
- Oznakowanie ostrzegawcze wg DIN 30710 z tyłu i dodatkowe boczne oznakowania ostrzegawcze
- Uchwyt do jednoręcznego otwierania/zamykania pojemnika akumulatora

TABLICA OSTRZEGAWCZA

- 2 lampy wczesnego ostrzegania LED sprawdzone wg TL lampy ostrzegawcze WL 7
- 2 znaki zmiennej treści LED z automatycznym i ręcznym dopasowaniem jasności do statycznej i dynamicznej prezentacji tekstów, symboli i znaków drogowych

Górny znak zmiennej treści LED

Rozmiary obudowy: 1210 x 1210 mm
Powierzchnia wyświetlacza LED: 1080 x 1080 mm
Rozdzielczość: 54 x 54
Odstęp między punktami: 20 mm
LED/m²: 2500

Dolny znak zmiennej treści

Rozmiary obudowy: 1390 x 1810 mm
Powierzchnia wyświetlacza LED: 1260 x 1680 mm
Rozdzielczość: 63 x 84
Odstęp między punktami: 20 mm
LED/m²: 2500

- Oddzielnie programowany wiersz tekstowy
- Biblioteki na oddzielnym module pamięci
- Napęd do podnoszenia i opuszczania tablicy górnej z mechaniczną obsługą awaryjną i swobodnie dostępnym wyłącznikiem awaryjnym
- Blokady elektryczna w opuszczonym stanie
- Połączone ręczne sterowanie radiowe i kablone do obsługi wszystkich funkcji ekranem dotykowym i przyciskami bezpośredniego wyboru
- Oprogramowanie do swobodnego programowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Akumulator, 24 V, do 50 godz. pracy dziennej (inne pakiety energetyczne na zamówienie)
- Oświetlenie przyczepy alternatywnie 12 V lub 24 V
- Gniazdo zasilania 230 V
- Sterownik akumulatora dla ochrony elektroniki
- Ładowarka

AKCESORIA I OPCJE

- System sterowania i monitorowania
- Licznik godzin eksploatacji
- Pakiet interfejsów



Złożona

Dane techniczne

Wysokość po złożeniu	1455 mm
Wysokość po rozłożeniu	3970 mm
Dopuszczalna masa całkowita	750 - 1000 kg
Masa własna zależnie od wyposażenia	640 - 900 kg
Długość całkowita	4450 - 5800 mm
Szerokość całkowita	1810 mm
Szerokość pasa	1600 mm
Maks. ładowność	100 - 360 kg

Przyczepa VarioSign LED ADVANCED

Nr kat.

Mobilna tablica ostrzegawcza VarioSign ADVANCED ze znakiem zmiennej treści LED dopuszczalna masa całkowita 1000 kg, z hamulcem postojowym

129265-012



Więcej informacji
NIS-01789
Dane na stronie nissen-germany.com