

Pachołek TL

- Ciężka podstawa zapewniająca wysoką stabilność
- Wypustki antypoślizgowe na spodzie
- Możliwość układania w stos bez uszkodzenia folii
- Stożek z materiału PE o wysokiej udarności
- Podstawy z materiału z recyklingu


Wysokość paska

Pachołek 500 mm: 85 mm


Wysokość paska

Pachołek 750 mm: 134 mm


Wymiary płyty podstawy

 Pachołek 500 mm:
312 x 312 x 35 mm

Wymiary płyty podstawy

 Pachołek 750 mm:
462 x 462 x 35 mm

Pachołek TL

Pachołek TL 500 mm, dwuczęściowy, czerwony/biały, w pełni odblaskowy, folia typu A, masa 2,5 kg

Pachołek TL 500 mm, dwuczęściowy, czerwony/biały, w pełni odblaskowy, folia typu B; masa 2,5 kg

Pachołek TL 750 mm, dwuczęściowy, czerwony/biały, w pełni odblaskowy, folia typu A, masa 5,3 kg

Pachołek TL 750 mm, dwuczęściowy, czerwony/biały, w pełni odblaskowy, folia typu B, masa 5,3 kg

Nr kat.

071110-5

071110-6

071120-050

071120-060

Akcesoria i części zamienne

Uchwyt do montażu lamp Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz i City Flash na pachołkach

292032-10

Uchwyt do montażu lampy MonoLight na pachołku

292032-3

Adapter do stosowania Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash i City Flash na pachołkach

081736-1



Pachołek 500 i 750 mm



Pachołek 750 mm


Jednostka opakowaniowa
10 szt. 500 mm w jednym kartonie
5 szt. 750 mm w jednym kartonie

Więcej informacji
NIS-00426
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-01-2014 V4-08-2015 V4-09-2015
V4-15-2015 V4-289-21 V4-290-21