

Tornado Flex

- Kompatybilny z progiem kierującym Quick Marker lub oddzielną podstawą Leitcat-Flex
- Jedno- lub dwustronnie oklejone folią odblaskową typu RA2
- Powierzchnia folii 187,5 x 750 mm (75-Flex); 187,5 x 500 mm (50-Flex)
- Folia chroniona biegnącym dookoła brzegiem
- Odporność na warunki pogodowe, z możliwością bezpiecznego przejazdu
- Tornado 75-Flex sprawdzone przez BAST


Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Tornado 75-Flex
970 x 200 x 110 mm


Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Tornado 50-Flex
720 x 200 x 110 mm


Masa

1,2 kg (75-Flex)
1,1 kg (50-Flex)

Tornado Flex

Tornado 75-Flex, jednostronny, folia RA2, lewostronny, bez podstawy

Nr kat.

071541-2

Akcesoria i części zamienne

Podstawa, żółta do Tornado 50-Flex i 75-Flex
ok. 14 kg z 4 elementami odblaskowymi

Nr kat.

071292-14

Podstawa, żółta do Tornado 50-Flex i 75-Flex, ok. 14 kg

071292-4



Tornado 75-Flex prawo- i lewostronna



Tornado 50-Flex prawo- i lewostronna



Tornado 75-Flex z Quick Marker



Tornado 50-Flex na Leitcat-Flex



Jednostka opakowaniowa
5 szt. w kartonie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-01915
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-16/2006