

# Tornado Flex

- Kompatybilny z progiem kierującym Quick Marker lub oddzielną podstawą Leitcat-Flex
- Jedno- lub dwustronnie oklejone folią odblaskową typu RA2
- Powierzchnia folii 187,5 x 750 mm (75-Flex); 187,5 x 500 mm (50-Flex)
- Folia chroniona biegnącym dookoła brzegiem
- Odporność na warunki pogodowe, z możliwością bezpiecznego przejazdu
- Tornado 75-Flex sprawdzone przez BAST


**Wymiary (wys. x szer. x gł.)**

Tornado 75-Flex  
970 x 200 x 110 mm


**Wymiary (wys. x szer. x gł.)**

Tornado 50-Flex  
720 x 200 x 110 mm


**Masa**

1,2 kg (75-Flex)  
1,1 kg (50-Flex)

**Tornado Flex**

- Tornado 75-Flex, bez folii, bez podstawy  
Tornado 75-Flex, jednostronny, folia RA2, lewostronny, bez podstawy  
Tornado 75-Flex, jednostronny, folia RA2, prawostronny, bez podstawy  
Tornado 75-Flex, dwustronny, folia RA2 prawo/lewostronny, bez podstawy  
Tornado 50-Flex, bez folii, bez podstawy  
Tornado 50-Flex, jednostronny, folia RA2, lewostronny, bez podstawy  
Tornado 50-Flex, jednostronny, folia RA2, prawostronny, bez podstawy

**Nr kat.**

- 071540-1  
071541-2  
071542-2  
071543-2  
071530-1  
071531-2  
071532-2

**Akcesoria i części zamienne**

- Podstawa, żółta do Tornado 50-Flex i 75-Flex, ok. 14 kg  
Podstawa, żółta do Tornado 50-Flex i 75-Flex  
ok. 14 kg z 4 elementami odblaskowymi

**Nr kat.**

- 071292-4  
071292-14



Tornado 75-Flex prawo- i lewostronna



Tornado 50-Flex prawo- i lewostronna



Tornado 75-Flex z Quick Marker



Tornado 50-Flex na Leitcat-Flex



Jednostka opakowaniowa  
5 szt. w kartonie  
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji  
NIS-01915  
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:  
V4-16/2006