

Przejezdna tablica zamykająca

typu VSA straż pożarna



PODWOZIE I ZABUDOWA

- Modulbauweise, einzeln verschraubt, feuerverzinkt und austauschbar
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (AI-Ko) mit Feststellbremse
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Ladeboden aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte, Kanten versiegelt
- Bordwände aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte oben, zusätzlich mit Alu-Profil abgedeckt
- Höhenverstellbares Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- 1 Akkubehälter aus Kunststoff (1660 x 450 x 320 mm)
- Eine gebremste Gummifederachse
- Einschließlich 4 Zurrpunkten (Bügel) mit 400 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen

WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenbleche und Richtungspfeil mit mikropismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6)
- Verkehrszeichen 101 mit Zusatz Feuerwehr, mit mikropismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2, in Obertafel integriert
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatischer Leuchtpfeilanpassung
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Aus-Schalter
- kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku mit 12 V mit bis zu 80 Stunden Tagbetrieb inkl. Ladegerät (weitere Energiepakete auf Anfrage)
- Ladesteckverbindung 12/24 V
- Anhängerbeleuchtung wahlweise 12 V oder 24 V

BELADUNG

- Ausstattung nach der „Technischen Baubeschreibung für Verkehrssicherungsanhänger“ des Bayerischen Staatsministerium des Innern
- 12x Leitkegel 750 mm, Klasse III, Gewicht 5,3 kg, Folie Typ B, rot/weiß, voll retroreflektierend inkl. Halter und Transportsicherung
- 1x klappbarer Transportkarren für Leitkegel
- 4x Leitkegelleuchte 200 LED Typ 620-LK, einseitig gelb, 6 V (BAST geprüft)

OBCIĄŻENIE (ciąg dalszy)

- 3x Star-Flash LED 620B FEUERWEHR einseitig gelb, 200 mm Ø, Oberteil rot, Unterteil/Verschluss schwarz inkl. Batterie und passender Halteschale (untergebracht im Akkubehälter)
- 3x Faltsignal „TrioSign“ Typ 90 mit reflektierender Folie, fluoreszierend, bestehend aus Stativ, Schutzhülle, Bespannung: 3x Verkehrszeichen 101 mit Zusatz: Feuerwehr
- 2x Kfz-Warndreieck (untergebracht im Akkubehälter)
- 2x Unterlegkeile aus Metall
- Vollautomatisches Ladegerät IP65 (nicht eingebaut)



Dane techniczne

Dopuszczalna masa całkowita	750 kg
Długość całkowita	4220 mm
Szerokość całkowita	2200 mm
Szerokość pasa	2000 mm
Powierzchnia ładunkowa (dł. x szer.)	1350 x 1630 mm
Burty (H)	300 mm

Przejezdna tablica zamykająca typu VSA straż pożarna

Nr kat.

Przejezdna tablica zamykająca VSA straż pożarna zgodna z „opisem technicznym dla przyczep bezpieczeństwa ruchu drogowego” Bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

129717-001-VSA



Więcej informacji
NIS-01862
Dane na stronie nissen-germany.com