

MonoLight LED WL8

- Wysokiej jakości diody świecące o niemal nieograniczonej trwałości
- Energooszczędne, wystarczy tylko jedna bateria
- Uchwyt stały do pionowego mocowania do rury
- Automatyka zmierzchu
- Do zabezpieczania stref dróg dla pieszych i rowerów, deptaków itp.



Barwa światła
żółta



Ef. Światłość
4 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 - 70 bł./min



Źródło światła
4 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
130 x 110 x 280 mm



Masa
0,5 kg bez uchwytu
0,6 kg z uchwytym

MonoLight LED WL8

Nr kat.

MonoLight LED WL8, błysk/światło stałe, dookólne poziome, żółte, z uchwytem

111606-51

MonoLight LED WL8, błysk/światło stałe, dookólne poziome, żółte, bez uchwytu

111606-1

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Uchwyt do montażu lampy MonoLight na pachołku

292032-3

Uchwyt NiKo do montażu lampy MonoLight na zaporach drogowych

365519

Klucz NiKo

070090-1

Uchwyt do montażu lampy MonoLight und Bakolight (na maszcie)

070877

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Premium 800

Światło ciągłe 210 godz.

Światło migowe 700 godz.

z baterią Konstant 45

Światło ciągłe 820 godz.

Światło migowe 2450 godz.



MonoLight z uchwytem do masztu



Wymiana baterii



Klucz NiKo



Jednostka opakowaniowa
15 szt. w kartonie / 360 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-01914
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V3-003-2016